

# CET ST 400

Nelikantflants, Cetop, külgekeevitatav flants

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Tüüp</b>         | Nelikantflants Cetop                    |
| <b>Ehitustüüp</b>   | Sirge                                   |
| <b>Tavaline</b>     | CETOP RP 63H<br>ISO 6164                |
| <b>Paigaldus</b>    | M-keermega poldi komplektiga            |
| <b>Komplektis</b>   | M-keermega poldi komplekti ja O-rõngaga |
| <b>Materjal</b>     | S355J2G3 (ST52.3)                       |
| <b>Pinnatöötlus</b> | must, õlitatud                          |



## Vihje

Antud maksimaalne töörohk kehtib flantsi kohta! Tegelik töörohu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!

## Artikkel

| Märgistus      | Surve PB<br>(bar) | Ehitussuurus | A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | G<br>(mm) | M meetrit  |
|----------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| CET 38 ST 400  | 400               | 3/8"         | 18        | 11,0        | 24,7      | 40        | 35        | 1,0       | M 6 x 25   |
| CET 12 ST 400  | 400               | 1/2"         | 22        | 14,0        | 29,7      | 45        | 40        | 1,0       | M 8 x 30   |
| CET 34 ST 400  | 400               | 3/4"         | 28        | 18,0        | 35,3      | 50        | 45        | 1,0       | M 8 x 35   |
| CET 1 ST 400   | 400               | 1"           | 35        | 22,0        | 43,8      | 65        | 50        | 1,0       | M 10 x 40  |
| CET 114 ST 400 | 400               | 1.1/4"       | 44        | 29,0        | 51,6      | 75        | 55        | 1,0       | M 12 x 45  |
| CET 112 ST 400 | 400               | 1.1/2"       | 51        | 35,0        | 60,0      | 85        | 60        | 1,0       | M 14 x 55  |
| CET 2 ST 400   | 400               | 2"           | 61        | 43,0        | 69,4      | 100       | 70        | 1,5       | M 16 x 65  |
| CET 212 ST 400 | 400               | 2.1/2"       | 80        | 53,0        | 83,4      | 120       | 80        | 1,5       | M 20 x 75  |
| CET 3 ST 400   | 400               | 3"           | 90        | 58,0        | 102,5     | 140       | 90        | 1,5       | M 20 x 90  |
| CET 312 ST 400 | 400               | 3.1/2"       | 102       | 63,0        | 102,5     | 140       | 95        | 1,5       | M 20 x 90  |
| CET 4 ST 400   | 400               | 4"           | 114       | 74,0        | 113,2     | 160       | 105       | 1,5       | M 24 x 100 |

PN = nimirõhk PB = maks. töörohk