

WFG (3000 PSI)

SAE-flantsiadapter, sepistatud

Omadused

| | |
|--------------|--------------------|
| Surverida | 3000 psi |
| Tavaline | DIN 3901 / 3902 |
| Lisa | sepistatud |
| Ehitustüüp | Nurk 90° |
| Tüüp | SAE-flantsiadapter |
| Komplektis | ainult flants |
| Materjal | S355J2G3 (ST52.3) |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |



Vihje

Antud maksimaalne töörohk kehtib flantsi kohta! Tegelik töörohu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!
Soovitav on kasutada veergudes M (metr) või M (unc) nimetatud polte.

Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Ø RAD | PB 10.9 | Ehitussuurus | A | B1 | B2 | F1 | I | S1 | S2 | S3 | L | M meetrit |
|---------------|--------------|-------|---------|--------------|---------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-----------|
| | | (mm) | (bar) | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| WFG 3001/L 15 | L | 15 | 315 | 1/2" | M22x1,5 | 12 | 11 | 66,8 | 7,0 | 39 | 29,0 | 44 | 8,7 | M 8 x 25 |
| WFG 3002/L 18 | L | 18 | 315 | 3/4" | M26x1,5 | 15 | 19 | 73,9 | 7,5 | 42 | 31,5 | 48 | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 3002/L 22 | L | 22 | 160 | 3/4" | M30x2 | 19 | 19 | 75,9 | 7,5 | 42 | 33,5 | 50 | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 3003/L 28 | L | 28 | 160 | 1" | M36x2 | 24 | 25 | 82,2 | 7,5 | 45 | 36,5 | 53 | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 3004/L 35 | L | 35 | 160 | 1.1/4" | M45x2 | 30 | 27 | 104,3 | 10,5 | 50 | 46,5 | 68 | *1 | *2 |
| WFG 3005/L 42 | L | 42 | 160 | 1.1/2" | M52x2 | 36 | 36 | 118,2 | 11,0 | 55 | 47,0 | 57 | 13,5 | M 12 x 40 |
| WFG 3001/S 16 | S | 16 | 350 | 1/2" | M24x1,5 | 12 | 11 | 70,8 | 8,5 | 39 | 29,5 | 48 | 8,7 | M 8 x 25 |
| WFG 3002/S 20 | S | 20 | 350 | 3/4" | M30x2 | 16 | 19 | 79,9 | 10,5 | 42 | 32,5 | 54 | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 3002/S 25 | S | 25 | 350 | 3/4" | M36x2 | 17 | 19 | 82,9 | 12,0 | 42 | 33,0 | 57 | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 3003/S 25 | S | 25 | 315 | 1" | M36x2 | 20 | 25 | 91,2 | 12,0 | 45 | 38,0 | 62 | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 3003/S 30 | S | 30 | 315 | 1" | M42x2 | 24 | 25 | 92,2 | 13,5 | 45 | 36,5 | 63 | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 3004/S 25 | S | 25 | 250 | 1.1/4" | M36x2 | 20 | 27 | 103,3 | 12,0 | 50 | 43,0 | 67 | *1 | *2 |
| WFG 3004/S 30 | S | 30 | 250 | 1.1/4" | M42x2 | 25 | 27 | 106,3 | 13,5 | 50 | 43,5 | 70 | *1 | *2 |
| WFG 3004/S 38 | S | 38 | 250 | 1.1/4" | M52x2 | 28 | 27 | 110,3 | 16,0 | 50 | 43,0 | 74 | *1 | *2 |
| WFG 3005/S 38 | S | 38 | 200 | 1.1/2" | M52x2 | 32 | 36 | 128,2 | 16,0 | 55 | 48,0 | 58 | 13,5 | M 12 x 40 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske - PN = nimirõhk PB = maks. töörohk - Ø RAD = toru välisläbimõõt

*1) = valikuliselt 10,5 või 12,5 - *2) = valikuliselt M 10 x 30 või M 12 x 40

Toote variandid

WFG M (3000 / 6000 PSI) SAE-flantsiadapter, sepistatud, 2 flantsipolega, poltide komplekti ja O-rõngaga