MONTAGESPRAY
Montaažipihus

Omadused

Omadused	Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing
Temperatuuri ulatus	-40 °C kuni +1400 °C



Kirjeldus

Kasutatakse dünaamiliselt ekstreemse koormusega keermeühendustel, samuti kõrgel temperatuuril aeglaselt pöörlevatel seadmetel.

Lisateave

Spetsiaalsed lisandid ja keraamilised tahked määrdeained tagavad selle metallivaba* toote erilised omadused. Paigalduspihusti 400, valge suurepärane efektiivsus ilmneb eelkõige kõrglegeeritud terase ja erinevate metallide kasutamise korral. Toodet iseloomustab kandevõime (< 230 N/mm2). Paigalduspihusti 400, valge on vastupidav mage-, mere- ja kuumale veele, veeaurule, aluselistele ja nõrgalt happelistele vahenditele ning on hästi haarduv ja vett tõrjuv. Peale selle on toode vaba väävlit sisaldavatest lisanditest ja halogeenidest. Kui optilistel põhjustel on metalli sisaldavate toodete kasutamine ebasoovitav ning niklit sisaldavate toodete kasutamine on ebasoovitav tervislikel põhjustel ja vaske sisaldavaid tooteid ei tohi elektrokeemilistel põhjustel kasutada, siis sobib paigalduspihusti 400, valge eriti hästi.
* Kuni max 0,1% osadest

Artikkel

Märgistus	Sisu (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400