

MONTAGESPRAY

Montaažipihus

HANSA FLEX

Omadused

Omadused Good sealing/blocking properties against liquid media
Reduces friction and slip stick
Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear
Prevents seizing, cold fusing

Temperatuuri ulatus -40 °C kuni +1400 °C



Kirjeldus

Kasutatakse dünaamiliselt ekstreemse koormusega keermeühendustel, samuti kõrgel temperatuuril aeglaselt pöörlevatel seadmetel.

Lisateave

Spetsiaalsed lisandid ja keraamilised tahked määrdeained tagavad selle metallivaba* toote erilised omadused. Paigalduspihusti 400, valge suurepärase efektiivsuse ilmneb eelkõige kõrgeleeritud terase ja erinevate metallide kasutamise korral. Toode iseloomustab kandevõime (< 230 N/mm²). Paigalduspihusti 400, valge on vastupidav mage-, mere- ja kuumale veele, veeaurule, aluselistele ja nõrgalt happelistele vahenditele ning on hästi haarduv ja vett tõrjuv. Peale selle on toode vaba väävlit sisaldavatest lisanditest ja halogeenidest. Kui optilistel põhjustel on metalli sisaldavate toodete kasutamine ebasoovitav ning niklit sisaldavate toodete kasutamine on ebasoovitav tervislikel põhjustel ja vaske sisaldavaid tooteid ei tohi elektrokeemilistel põhjustel kasutada, siis sobib paigalduspihusti 400, valge eriti hästi.

* Kuni max 0,1% osadest

Artikkel

Märgistus	Sisu (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400