

# BZL / BZS MG

Ühendus ilma mutrita

**HANSA FLEX**

## Omadused

Tihenditüüp 1 O-rõngaga 24° väliskoonus

Tüüp Ühendus ilma mutrita

Ehitustüüp Sirge

Tavaline DIN 2353  
ISO 8434-1

Materjal Messing



## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiata toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

| Märgistus    | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | OR         |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|------------|
| BZL NW 04 MG | L            | PN 200      | 6,6       | 6         | 18,5    | 4,0 x 1,5  |
| BZL NW 06 MG | L            | PN 200      | 8,5       | 8         | 18,0    | 6,0 x 1,5  |
| BZL NW 08 MG | L            | PN 200      | 10,6      | 10        | 19,5    | 7,5 x 1,5  |
| BZL NW 10 MG | L            | PN 200      | 12,6      | 12        | 19,0    | 9,0 x 1,5  |
| BZL NW 13 MG | L            | PN 200      | 15,5      | 15        | 19,0    | 12,0 x 2,0 |
| BZL NW 16 MG | L            | PN 200      | 18,6      | 18        | 22,0    | 15,0 x 2,0 |
| BZL NW 20 MG | L            | PN 100      | 22,6      | 22        | 22,0    | 20,0 x 2,0 |
| BZL NW 25 MG | L            | PN 100      | 28,5      | 28        | 23,5    | 26,0 x 2,0 |
| BZS NW 10 MG | S            | PN 400      | 14,5      | 14        | 21,0    | 10,0 x 2,0 |
| BZS NW 13 MG | S            | PN 250      | 16,5      | 16        | 22,0    | 12,0 x 2,0 |
| BZS NW 16 MG | S            | PN 250      | 20,9      | 20        | 26,5    | 16,3 x 2,4 |
| BZS NW 20 MG | S            | PN 250      | 25,9      | 25        | 27,5    | 20,3 x 2,4 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

BZL / BZS Ühendus ilma mutrita, Teras

BZL VA / BZS VA Ühendus ilma mutrita, Roostevaba teras