# VHR 90 VA


Sisekuuskandiga kinnituskruvi

HANSA FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | BSP-väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | B-vorm |
| **Tüüp** | Sisekuuskandiga polt |
| **Ehitustüüp** | Sirge |
| **Materjal** | Roostevaba teras |






## Artikkel

| Märgistus | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **VHR 90-1/8 VA** | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 12,0 | 5 |
| **VHR 90-1/4 VA** | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 17,0 | 6 |
| **VHR 90-3/8 VA** | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 17,0 | 8 |
| **VHR 90-1/2 VA** | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 19,0 | 10 |
| **VHR 90-3/4 VA** | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 21,0 | 12 |
| **VHR 90-1 VA** | G 1" -11 | 39 | 16 | 22,5 | 17 |
| **VHR 90-1 1/4 VA** | G 1.1/4" -11 | 49 | 16 | 22,5 | 22 |
| **VHR 90-1 1/2 VA** | G 1.1/2" -11 | 55 | 16 | 22,5 | 24 |

PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*