

### Omadused

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Ühendus 1</b>     | Meetriline väliskeere, silindriline   |
| <b>Tihenditüüp 1</b> | 24° sisekoonus                        |
| <b>Ühendus 2</b>     | M-keere välis, silindriline           |
| <b>Tihenditüüp 2</b> | 24° sisekoonus                        |
| <b>Tüüp</b>          | Pöörlev liitmik                       |
| <b>Ehitustüüp</b>    | Topeltnurk 90°                        |
| <b>Komplektis</b>    | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| <b>Materjal</b>      | Teras                                 |
| <b>Pinnatöötlus</b>  | galvaniseeritud                       |



### Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

### Artikkel

| Märgistus     | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 |
|---------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| DG D NW 08 HS | S            | PN 250      | 9,5       | 12        | M 20 x 1,5 | 29,0    | 21,5    | 34,0    | 26,5    | 39,5    | 53,0    | 81,0    | 24      | 22 | 24 |
| DG D NW 13 HS | S            | PN 250      | 9,5       | 16        | M 24 x 1,5 | 33,0    | 24,5    | 34,0    | 25,5    | 39,5    | 53,0    | 87,0    | 24      | 22 | 30 |
| DG D NW 16 HS | S            | PN 250      | 16,0      | 20        | M 30 x 2   | 37,0    | 26,5    | 50,0    | 39,5    | 56,5    | 76,0    | 109,0   | 32      | 36 | 36 |
| DG D NW 20 HS | S            | PN 250      | 16,0      | 25        | M 36 x 2   | 42,0    | 30,0    | 50,0    | 38,0    | 56,5    | 76,0    | 116,0   | 32      | 36 | 46 |
| DG D NW 25 HS | S            | PN 250      | 26,0      | 30        | M 42 x 2   | 49,0    | 35,5    | 58,0    | 44,5    | 65,0    | 92,5    | 133,0   | 50      | 50 | 50 |
| DG D NW 32 HS | S            | PN 250      | 26,0      | 38        | M 52 x 2   | 57,0    | 41,0    | 58,0    | 42,0    | 65,0    | 92,5    | 145,0   | 50      | 50 | 60 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt