

### Omadused

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Ühendus 1</b>     | Meetriline väliskeere, silindriline   |
| <b>Tihenditüüp 1</b> | Tihendirõngas                         |
| <b>Ühendus 2</b>     | M-keere välis, silindriline           |
| <b>Tihenditüüp 2</b> | 24° sisekoonus                        |
| <b>Tüüp</b>          | Suunatav liitmik, ventiilita          |
| <b>Ehitustüüp</b>    | Nurk 90°                              |
| <b>Tavaline</b>      | DIN 2353<br>ISO 8434-1                |
| <b>Komplektis</b>    | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| <b>Materjal</b>      | Teras                                 |
| <b>Pinnatöötlus</b>  | galvaniseeritud                       |



### Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

### Artikkel

| Märgistus        | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G          | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|------------------|--------------|-------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| XSDM NW 04 HL    | L            | PN 250      | 6         | M 10 x 1   | 14       | 8      | 24,0    | 10,5    | 12,0    | 19,0    | 17      | 17 |
| XSDM NW 06 HL    | L            | PN 250      | 8         | M 12 x 1,5 | 17       | 12     | 30,0    | 14,0    | 14,5    | 21,5    | 22      | 19 |
| XSDM NW 08 HL    | L            | PN 250      | 10        | M 14 x 1,5 | 19       | 12     | 30,0    | 14,0    | 15,5    | 22,5    | 22      | 19 |
| XSDM NW 10 HL    | L            | PN 250      | 12        | M 16 x 1,5 | 21       | 12     | 36,0    | 16,5    | 18,0    | 25,0    | 27      | 24 |
| XSDM NW 10 HL 18 | L            | PN 250      | 12        | M 18 x 1,5 | 23       | 12     | 38,0    | 17,0    | 13,5    | 25,0    | 30      | 27 |
| XSDM NW 13 HL    | L            | PN 250      | 15        | M 18 x 1,5 | 23       | 12     | 39,5    | 18,5    | 20,5    | 27,5    | 30      | 27 |
| XSDM NW 16 HL    | L            | PN 250      | 18        | M 22 x 1,5 | 27       | 14     | 45,0    | 21,5    | 21,0    | 28,5    | 32      | 30 |
| XSDM NW 20 HL    | L            | PN 160      | 22        | M 26 x 1,5 | 31       | 16     | 53,0    | 24,0    | 27,5    | 35,0    | 41      | 36 |
| XSDM NW 25 HL    | L            | PN 160      | 28        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 66,0    | 30,5    | 32,0    | 39,5    | 50      | 46 |
| XSDM NW 32 HL    | L            | PN 160      | 35        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 76,0    | 35,5    | 36,0    | 46,5    | 60      | 55 |
| XSDM NW 40 HL    | L            | PN 160      | 42        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 87,0    | 40,5    | 40,5    | 51,5    | 70      | 60 |
| XSDM NW 03 HS    | S            | PN 315      | 6         | M 12 x 1,5 | 17       | 12     | 30,0    | 14,0    | 16,5    | 23,5    | 22      | 19 |
| XSDM NW 04 HS    | S            | PN 315      | 8         | M 14 x 1,5 | 19       | 12     | 30,0    | 14,0    | 16,5    | 23,5    | 22      | 19 |
| XSDM NW 06 HS    | S            | PN 315      | 10        | M 16 x 1,5 | 21       | 12     | 36,0    | 16,5    | 18,5    | 26,0    | 27      | 24 |
| XSDM NW 08 HS    | S            | PN 315      | 12        | M 18 x 1,5 | 23       | 12     | 39,5    | 18,5    | 20,0    | 27,5    | 30      | 27 |
| XSDM NW 10 HS    | S            | PN 315      | 14        | M 20 x 1,5 | 25       | 14     | 43,5    | 20,0    | 22,5    | 30,5    | 32      | 30 |
| XSDM NW 13 HS    | S            | PN 315      | 16        | M 22 x 1,5 | 27       | 14     | 45,0    | 21,5    | 22,0    | 30,5    | 32      | 30 |
| XSDM NW 16 HS    | S            | PN 160      | 20        | M 27 x 2   | 32       | 16     | 53,0    | 24,0    | 26,5    | 37,0    | 41      | 36 |
| XSDM NW 20 HS    | S            | PN 160      | 25        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 66,0    | 30,5    | 31,5    | 43,5    | 50      | 46 |
| XSDM NW 25 HS    | S            | PN 160      | 30        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 76,0    | 35,5    | 37,0    | 50,5    | 60      | 55 |
| XSDM NW 32 HS    | S            | PN 160      | 38        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 87,0    | 40,5    | 41,5    | 57,5    | 70      | 60 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø = toru välisläbimõõt

### Toote variandid

**SDM** Suunatavad liitmikud ventiilita, W90°, Teras