

# GE HRED AJ VA

Sissekeeratav liitmik

**HANSA FLEX**

## Omadused

Ühendus 1 BSP-väliskeere, silindriline

Tihenditüüp 1 E-vorm

Ühendus 2 UN/UNF-mutrikeere

Tihenditüüp 2 74° sisekoonus

Tüüp Sissekeeratav liitmik

Ehitustüüp Sirge

Materjal Roostevaba teras



## Tellimisinfo

NBR tihendid

FPM (Viton) nõudmisel

## Artikkel

| Märgistus           | G1         | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|---------------------|------------|----------------|------------|----|
| GE HRED 02 AJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF  | 14         | 16 |
| GE HRED 04 AJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF  | 19         | 19 |
| GE HRED 06 AJ 08 VA | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF   | 22         | 22 |
| GE HRED 08 AJ 10 VA | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF   | 27         | 27 |
| GE HRED 12 AJ VA    | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 32         | 32 |
| GE HRED 16 AJ VA    | G 1" -11   | 1.5/16" -12 UN | 41         | 38 |

SW, S1, S2 = võtme suurus

## Toote variandid

GE HRED AJ Sissekeeratav liitmik, Teras

## Varuosad

WD V Pehme tihend JIC