

# GE HRK HJL

Sissekeeratav liitmik

**HANSA FLEX**

## Omadused

Ühendus 1 BSPT-väliskeere, kooniline

Tihenditüüp 1 Keermestihend

Ühendus 2 M-keere välis, silindriline


Tihenditüüp 2 60° väliskoonus

Tüüp Sissekeeratav liitmik

Ehitustüüp Sirge

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud



## Artikkel

| Märgistus           | G1       | G2         | SW<br>(mm) |
|---------------------|----------|------------|------------|
| GE HRK 04 NW 06 HJL | R 1/4" K | M 14 x 1,5 | 19         |
| GE HRK 06 NW 08 HJL | R 3/8" K | M 16 x 1,5 | 22         |
| GE HRK 06 NW 10 HJL | R 3/8" K | M 18 x 1,5 | 22         |
| GE HRK 08 NW 13 HJL | R 1/2" K | M 22 x 1,5 | 27         |
| GE HRK 08 NW 16 HJL | R 1/2" K | M 24 x 1,5 | 27         |
| GE HRK 12 NW 20 HJL | R 3/4" K | M 30 x 1,5 | 37         |
| GE HRK 16 NW 25 HJL | R 1" K   | M 33 x 1,5 | 41         |

SW = võtme suurus