

WEO S HL / WEO S HS

WEO-pistik

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Ühendus 1 | WEO-pistik |
| Tihenditüüp 1 | O-tihendirõngaga liitmik |
| Ühendus 2 | M-keere välis, silindriline |
| Tihenditüüp 2 | 24° sisekoonus |
| Materjal | Teras |



Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Ø d2 (mm) | Ehitussuurus | Töörõhk bar | G1 | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|----|
| WEO 10 S NW 04 HS | S | 8 | 1/4" | PN 350 | M 16 x 1,5 | 10 | 40,0 | 17 |
| WEO 13 S NW 08 HS | S | 12 | 3/8" | PN 350 | M 20 x 1,5 | 13 | 45,0 | 21 |

Ø d2 = toru välisläbimõõt – SW, S1, S2 = võtme suurus

Varuosad

| | |
|------------------|-------------------------|
| WEO S DEMORING | WEO-demonteerimisrõngas |
| WEO S M ANSCHLAG | WEO-monteerimispiirik |