

Omadused

Rakendusvaldkond	Kuumavee või küllastatud auru kasutusala
Erilised tunnused	elektriliselt juhtiv
Tavaline	ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
Sisekiht	EPDM
Sisestus	kaks terastraadist vahekihti
Väliskiht	EPDM (mustriga)
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	210 °C
Vahendid	Aur kuum vesi



Vihje

Järgige BG CHEMIE T002 juhiseid; hüdrovoolikute ohutu kasutamine / 6.3.3 Lisajuhised auru ja kuuma vee hüdrovoolikutega ümberkäimiseks. Pärast kasutamist lasta vesi või aur välja. Sobivad toruliitmikud pärimisel.

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Väliline-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
DAMPF 13-6 B	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
DAMPF 16-6 B	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
DAMPF 19-6 B	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
DAMPF 25-6.5 B	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
DAMPF 32-7 B	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
DAMPF 38-8 B	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
DAMPF 50-9 B	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40