

# HD 200 T (2SN)

HD-voolik, kõrge temperatuurikindlus

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Madal- ja keskrõhutorustik ekstreemsetele temperatuuridele (nt valukojad, kompressorid) Hüdraulika masinaehituses
<b>Erlised tunnused</b>	suurepärane osooni-, ilmastiku-, UV- ja temperatuurikindlus
<b>Tavaline</b>	EN 853 2 SN
<b>Sisekiht</b>	Õlikindel sünteetiline kumm
<b>Sisestus</b>	kaks väga rebenemiskindlast terastraadist vahekiht
<b>Väliskiht</b>	väga temperatuuri-, osooni- ja ilmastikukindel sünteetiline kumm
<b>Värv</b>	sinine
<b>Temperatuur min.</b>	-55 °C
<b>Temperatuur max.</b>	135 °C
<b>Pikkuse muudatus</b>	+2% kuni -4%
<b>Vahendid</b>	Mineraalõli Käigukastiõli Glükool ja polüglükool Õhk-õliaur Vesi-õlis emulsioonid (kuni + 100 °C)



## Vihje

Vooliku pikkuse muutumist kontrollitakse normi EN ISO 1402 alusel maks. töörohu juures.  
Sururõhu all kasutamine nõuab aukudega väliskatet.

## Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø min. (mm)	Sisemine-Ø max. (mm)	Ø Sisestus min. (mm)	Ø Sisestus max. (mm)	Väline-Ø max. (mm)	Töörõhk (bar)	Kontrollsurve (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
HD 206 T	6	4	1/4"	6,2	7,0	12,1	13,3	15,7	400,0	800	1600	100
HD 208 T	8	5	5/16"	7,7	8,5	13,7	14,9	17,3	350,0	700	1400	115
HD 210 T	10	6	3/8"	9,3	10,1	16,1	17,3	19,7	330,0	660	1320	130
HD 213 T	12	8	1/2"	12,3	13,5	19,0	20,6	23,0	275,0	550	1100	180
HD 216 T	16	10	5/8"	15,5	16,7	22,2	23,8	26,2	250,0	500	1000	200
HD 220 T	19	12	3/4"	18,6	19,8	26,2	27,8	30,1	215,0	430	850	240
HD 225 T	25	16	1"	25,0	26,4	34,1	35,7	38,9	165,0	325	650	300
HD 232 T	31	20	1.1/4"	31,4	33,0	43,3	45,7	49,5	125,0	250	500	420
HD 240 T	38	24	1.1/2"	37,7	39,3	49,6	52,0	55,9	90,0	180	360	500
HD 250 T	51	32	2"	50,4	52,0	62,3	64,7	68,6	80,0	160	320	630

DN = nimiläbimõõt, nimilaius