HD 600 (R13)
HD-voolik

Omadused



Rakendusvaldkond	Suure koormusega kõrgrõhutorustik hüdrostaatiline ajam
Tavaline	EN 856 R 13
Sisekiht	Õlikindel sünteetiline kumm
Sisestus	kuus väga rebenemiskindlast terastraadist spiraalikihti
Väliskiht	väga temperatuuri-, osooni- ja kulumiskindel sünteetiline kumm
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	121 °C
Pikkuse muudatus	+2% kuni –2%
Vahendid	Mineraalõli Glükool Vesi (0 °C kuni +70 °C) Vesi-õliemulsioonid

Vihje

Vooliku pikkuse muutumist kontrollitakse normi EN ISO 1402 alusel maks. töörõhu juures.

Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø min. (mm)	Sisemine-Ø max. (mm)	Ø Sisestus min. (mm)	Ø Sisestus max. (mm)	Väline-Ø min. (mm)	Väline-Ø max. (mm)	Tööröhk (bar)	Kontrolls-urve (bar)	Lõhkemis-surve (bar)	min. painderaadius (mm)
HD 650	51	32	2"	50,4	52,0	66,9	69,3	69,5	72,7	345,0	690	1379	630

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.