

HF 100 (1SN)

Kuumaveevoolik

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Kõrgsurvepuhastusseadmed
Tavaline	EN 853 1 SN
Sisekiht	vee-, õli- ja kuumakindel sünteetiline kumm
Sisestus	üks väga rebenemiskindlast terastraadist vahekiht
Väliskiht	keskkonnakindel sünteetiline kumm
Värv	sinine
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	150 °C
Pikkuse muudatus	+2% kuni -4%
Vahendid	Vesi Mineraalõli (kuni + 100 °C) Vesi-õliemulsioonid



Vihje

Vooliku pikkuse muutumist kontrollitakse normi EN ISO 1402 alusel maks. tööõhu juures.

Artikkel

Märgistus	DN*	Toll	Suurus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Tööõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
HF 106	6	1/4"	4	6,4	14,1	250,0	900	100
HF 108	8	5/16"	5	8,0	15,7	220,0	850	115
HF 110	10	3/8"	6	9,5	18,1	220,0	720	130
HF 113	12	1/2"	8	12,7	21,4	220,0	640	180

DN = nimiläbimõõt, nimilaius