
HW 100 (1SN)
Kuumaveevoolik

Omadused



Rakendusvaldkond	Kõrgsurvepuhastusseadmed
Tavaline	EN 853 1 SN
Sisekiht	vee-, õli- ja kuumakindel sünteetiline kumm
Sisestus	üks väga rebenemiskindlast terastraadist vahekiht
Väliskiht	keskkonnakindel sünteetiline kumm
Värv	must
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	150 °C
Pikkuse muudatus	+2% kuni -4%
Vahendid	Vesi Mineraalõli (kuni + 100 °C) Vesi-õliemulsioonid

Vihje

Vooliku pikkuse muutumist kontrollitakse normi EN ISO 1402 alusel maks. töörõhu juures.

Artikkel

Märgistus	DN*	Toll	Suurus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
HW 106	6	1/4"	4	6,4	13,4	250,0	900	100
HW 108	8	5/16"	5	8,0	15,0	220,0	850	115
HW 110	10	3/8"	6	9,5	17,4	220,0	720	130
HW 113	12	1/2"	8	12,7	20,6	220,0	640	180

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.