


HW 100 (1SN)

Kuumaveevoolik

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|--|
| Rakendusvaldkond | Kõrgsurvepuhastusseadmed |
| Tavaline | EN 853 1 SN |
| Sisekiht | vee-, õli- ja kuumakindel sünteetiline kumm |
| Sisestus | üks väga rebenemiskindlast terastraadist vahekiht |
| Väliskiht | keskkonnakindel sünteetiline kumm |
| Värv | must |
| Temperatuur min. | -10 °C |
| Temperatuur max. | 150 °C |
| Pikkuse muudatus | +2% kuni -4% |
| Vahendid | Vesi Mineraalõli (kuni + 100 °C) Vesi-õliemulsioonid |



Vihje

Vooliku pikkuse muutumist kontrollitakse normi EN ISO 1402 alusel maks. tööõhu juures.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Toll | Suurus | Sisemine-Ø (mm) | Väline-Ø (mm) | Tööõhk (bar) | Lõhkemissurve (bar) | min. painderaadius (mm) |
|-----------|-----|-------|--------|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| HW 106 | 6 | 1/4" | 4 | 6,4 | 13,4 | 250,0 | 900 | 100 |
| HW 108 | 8 | 5/16" | 5 | 8,0 | 15,0 | 220,0 | 850 | 115 |
| HW 110 | 10 | 3/8" | 6 | 9,5 | 17,4 | 220,0 | 720 | 130 |
| HW 113 | 12 | 1/2" | 8 | 12,7 | 20,6 | 220,0 | 640 | 180 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius