


HW 200 (2SN)

Kuumaveevoolik

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|--|
| Rakendusvaldkond | Kõrgsurvepuhastusseadmed |
| Tavaline | EN 853 2 SN |
| Sisekiht | vee-, õli- ja kuumakindel sünteetiline kumm |
| Sisestus | kaks väga rebenemiskindlast terastraatist vahekiht |
| Väliskiht | keskkonnakindel sünteetiline kumm |
| Värv | must |
| Temperatuur min. | -10 °C |
| Temperatuur max. | 150 °C |
| Pikkuse muudatus | +2% kuni -4% |
| Vahendid | Vesi Mineraalõli (kuni + 100 °C) Vesi-õliemulsioonid |



Vihje

Vooliku pikkuse muutumist kontrollitakse normi EN ISO 1402 alusel maks. tööõhu juures.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Toll | Suurus | Sisemine-Ø (mm) | Väline-Ø (mm) | Tööõhk (bar) | Lõhkemissurve (bar) | min. painderaadius (mm) |
|-----------|-----|-------|--------|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| HW 206 | 6 | 1/4" | 4 | 6,4 | 15,0 | 400,0 | 1840 | 100 |
| HW 208 | 8 | 5/16" | 5 | 7,9 | 16,6 | 400,0 | 1470 | 115 |
| HW 210 | 10 | 3/8" | 6 | 9,5 | 19,0 | 400,0 | 1320 | 130 |
| HW 213 | 12 | 1/2" | 8 | 12,7 | 22,2 | 400,0 | 1200 | 180 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius