


# KP 100 P

HD-voolik, kompaktne, Pilot

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Madalrõhuvoolikud kitsastesse paigaldustingimustesse Etteandevoolikud Tagasijooksuvoolikud
<b>Erilised tunnused</b>	väike painutusraadius murdumiskindel
<b>Sisekiht</b>	Õlikindel sünteetiline kumm
<b>Sisestus</b>	üks väga rebenemiskindlast terastraadist vahekiht
<b>Väliskiht</b>	keskkonnakindel sünteetiline kumm
<b>Värv</b>	must
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Vahendid</b>	Mineraalõli Polüglükooli baasil õli Vesi (0 °C kuni +70 °C) Vesi-õliemulsioonid



## Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6,4	11,5	120,0	480	25
KP 108 P	8	5	5/16"	7,9	13,1	120,0	480	30
KP 110 P	10	6	3/8"	9,5	14,8	100,0	400	40
KP 113 P	12	8	1/2"	12,7	18,0	100,0	400	50

DN = nimiläbimõõt, nimilaius