

# ND 300 T

Madalrõhu- ja pistikvoolik

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Kõrge temperatuuri kasutusala
<b>Sisekiht</b>	sünteeiline PKR-kumm
<b>Sisestus</b>	üks väga tugevast kangakiust vahekiht
<b>Väliskiht</b>	sünteeiline PKR-kumm
<b>Värv</b>	sinine
<b>Temperatuur min.</b>	-48 °C
<b>Temperatuur max.</b>	150 °C
<b>Vahendid</b>	Mineraalõli ja glükooli baasil vedelikud Antifriis Jahutusvedelik Määrdeõlid  Vesi (0 °C kuni + 85 °C) Vesi-õliemulsioonid



## Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Välise-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = nimiläbimõõt, nimilaius