


PSG BLAU

Kaetud pinnaga PVC-voolik

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------------|---|
| Rakendusvaldkond | õhu, vee jne tavakasutus |
| Erilised tunnused | Tugevus: u. 77° Shore A keskkonnasõbralik ja raskemetallivaba kulumis- ja vananemiskindel steriliseeritav püsiv läbipaistvus väga paindlik |
| Sisekiht | pehme PVC |
| Sisestus | riidest vahekiht |
| Väliskiht | pehme PVC |
| Värv | sinine |
| Temperatuur min. | -5 °C |
| Temperatuur max. | 60 °C |
| Vahendid | Vesi Õhk |



Artikkel

| Märgistus | Sisemine-Ø (mm) | Väline-Ø (mm) | Seina tugevus (mm) | BD* 20 °C juures (bar) | min. painderaadius (mm) |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| PSG 06-3 BLAU | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 |
| PSG 08-3 BLAU | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 |
| PSG 09-3 BLAU | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19 | 35 |
| PSG 10-3 BLAU | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 |
| PSG 13-3.5 BLAU | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 |
| PSG 19-4 BLAU | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 12 | 100 |

BD = töö rõhk

Toote variandid

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| PSG | Kaetud pinnaga PVC-voolik, selge |
| PSG GRUEN | Kaetud pinnaga PVC-voolik, roheline |
| PSG ROT | Kaetud pinnaga PVC-voolik, punane |
| PSG SCHWARZ | Kaetud pinnaga PVC-voolik, must |