


SI 100

Punatud kattedpinnaga kütusevoolik

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Madalrõhuga kütusevoolik
Tavaline	DIN EN ISO 6806
Sisekiht	Õlikindel sünteetiline kumm
Sisestus	üks tsingitud terastraadist vahekiht
Väliskiht	ei ole
Värv	metall
Temperatuur min.	-35 °C
Temperatuur max.	80 °C
Vahendid	Diiseli Toorõli Määrdeõlid sobib ainult bensiinile



Artikkel

Märgistus	DN*	Toll	Suurus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Kontrollsurve (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderadius (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = nimiläbimõõt, nimilaius