

# SI 300

Punatud kattepinnaga kütusevoolik

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Madalrõhuga kütusevoolik
Tavaline	DIN 73379
Sisekiht	Õlikindel sünteetiline kumm
Sisestus	üks rüüdest vahekiht ja üks tsingitud terastraadist vahekiht
Väliskiht	ei ole
Värv	metall
Temperatuur min.	-35 °C
Temperatuur max.	80 °C
Vahendid	Bensiinid Diiseli Toorõli Määrdeõlid



## Artikkel

Märgistus	DN*	Toll	Suurus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Kontrollsurve (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = nimiläbimõõt, nimilaius