


SI 300

Punatud katepinnaga kütusevoolik

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Madalrõhuga kütusevoolik
Tavaline	DIN 73379
Sisekiht	Õlikindel sünteetiline kumm
Sisestus	üks rüüdest vahekiht ja üks tsingitud terastraadist vahekiht
Väliskiht	ei ole
Värv	metall
Temperatuur min.	-35 °C
Temperatuur max.	80 °C
Vahendid	Bensiinid Diiseli Toorõli Määrdeõlid



Artikkel

Märgistus	DN*	Toll	Suurus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Kontrollsurve (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = nimiläbimõõt, nimilaius