

# TBFZ 200

HD-voolik, TBFZ-tüüpi, kaksik

**HANSA FLEX**

## Omadused

**Rakendusvaldkond** Topeltvoolik kõrgsurvehüdraulikale ja tehniliste vedelike etteandevoolik. Vooliku paigaldus press- ja keeratavate ühendustega.

**Eriomadused** Kaksikvoolik head voolamisomadused väga vastupidav valgusele, ilmastikule, vananemisele, keemilistele vahenditele

**Sisekiht** Polüamiid

**Sisestus** kaks polüestrist vahekihti


**Väliskiht** NW 4: Polüamiid; al. NW 6: Polüuretaan

**Värv** must

**Temperatuur min.** -60 °C

**Temperatuur max.** 100 °C

**Pikkuse muutatus** +3% kuni -1%



## Vihje

Paigaldus press- ja keeratavate ühendustega.

Vooliku pikkuse muutumist kontrollitakse normi EN ISO 1402 alusel maks. tööõhu juures.

## Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	BD* 20 °C juures (bar)	BD* 50 °C juures (bar)	BD* 80 °C juures (bar)	min. painderaadius (mm)
TBFZ 204	4	3	3/16"	4,0	9,2	485,0	452	380	40
TBFZ 206	6	4	1/4"	6,3	13,0	455,0	400	360	63
TBFZ 208	8	5	5/16"	8,0	14,9	375,0	330	300	80
TBFZ 210	10	6	3/8"	10,0	18,0	340,0	300	270	100
TBFZ 213	12	8	1/2"	13,0	21,9	280,0	245	220	130
TBFZ 220	19	12	3/4"	19,0	28,1	215,0	190	170	190

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – BD = tööõhk