

Omadused

Rakendusvaldkond	Valukojad, terasetööstused, klaasikojad, laevatehased jne.
Omadused	suurepärase vastupidavuse vedelmetallidele, lendavatele sädemetele, šlakile, õlidele, rasvadele, lahustitele
Rakendus	kaitse kuumade ja külmade voolikute vastu puutumise eest kaitse kõrge temperatuuriga aladel, spetsiaalne kaitse vedelmetallide ja metallisädemete eest rauatööstuses
Värv	pruunikas
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	750 °C
Materjal	Calcium silicate fibres



Kirjeldus

Rebenemis- ja katkemiskindel isoleermaterjal, asbestivaba, hõõgutamiskadu u. 2 %, heade isoleerivate omadustega väikse veetalletuse tõttu

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)
FBS 014	14
FBS 016	16
FBS 018	18
FBS 020	20
FBS 022	22
FBS 024	24
FBS 025	25
FBS 026	26
FBS 028	28
FBS 030	30
FBS 032	32
FBS 035	35
FBS 038	38
FBS 040	40
FBS 042	42
FBS 045	45
FBS 047	47
FBS 050	50
FBS 055	55
FBS 056	56
FBS 060	60
FBS 068	70
FBS 080	80