

Omadused

Rakendusvaldkond	Valukojad, terasetööstused, klaasikojad, laevatehased jne.
Rakendus	kaitse kuumade ja külmade voolikute vastupuutumise eest
Värv	sile, roostepunane
Temperatuur min.	-65 °C
Temperatuur max.	260 °C
Temperatuur	läbimõõduga 6 mm kuni 127 mm: 1090 °C 15–20 min. ; 1650 °C 15–30 sek.
Materjal	Kaltsiumsilikaadist kiud



Vihje

Luba Germanischer Lloyd, DIN 5510-2; MSHA siseläbimõõdule 13 mm kuni 127 mm

Luba Germanischer Lloyd siseläbimõõdule alates 160 mm

Alates siseläbimõõdust 160 mm: temperatuur maks: 300 °C

Kirjeldus

Kaitseb suurepäraselt vedelmetallide ja metallisädemetete eest.

Lisateave

hea valgus-, UV- ja ilmastikukaitsega, vee- ja õlikindel.

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)
FBSB 006	6
FBSB 008	8
FBSB 010	10
FBSB 013	13
FBSB 016	16
FBSB 019	19
FBSB 022	22
FBSB 025	25
FBSB 029	29
FBSB 032	32
FBSB 035	35
FBSB 038	38
FBSB 041	41
FBSB 044	44
FBSB 051	51
FBSB 057	57
FBSB 064	64
FBSB 070	70
FBSB 076	76
FBSB 083	83
FBSB 089	89
FBSB 095	95
FBSB 102	102
FBSB 114	114
FBSB 127	127
FBSB 160	160
FBSB 170	170
FBSB 180	180
FBSB 200	200
FBSB 220	220
FBSB 250	250
FBSB 300	300