FBSS

Kuumakaitsevoolik, klaaskiud, kangas

Omadused

Rakendusvaldkond	Valukojad, terasetööstused, klaasikojad, laevatehased jne.
Tavaline	IEC 60684-1 and 60684-2
Värv	pruun
Temperatuur min.	-60 °C
Temperatuur max.	250 °C
Materjal	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



Kirjeldus

Kaitseb suurepäraselt vedelmetallide ja metallisädemete eest.

Lisateave

Hea vastupidavus UV-kiirgusele, osoonile, hapnikule ja termiliste šokkidele, suurepärane vananemiskindlus kuumas keskkonnas.

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.