

Omadused

| | |
|------------------|--------------------------|
| Rakendusvaldkond | Kõrgsurvepuhastusseadmed |
| Temperatuur min. | -50 °C |
| Temperatuur max. | 135 °C |
| Materjal | Kumm |



Kirjeldus

Takistab vooliku murdumist kinnituse taga.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Toll | Sisemine-Ø (mm) | Pikkus (mm) | Värv |
|---------------|-----|-------|--------------------|----------------|---------|
| GKS 06 | 6 | 1/4" | 14,3 | 120 | must |
| GKS 08 | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | must |
| GKS 08 BLAU | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | sinine |
| GKS 08 GELB | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | kollane |
| GKS 08 GRAU | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | hall |
| GKS 08 ORANGE | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | oranž |
| GKS 08 ROT | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | punane |
| GKS 10 | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | must |
| GKS 10 BLAU | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | sinine |
| GKS 10 GELB | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | kollane |
| GKS 10 GRAU | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | hall |
| GKS 10 ORANGE | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | oranž |
| GKS 10 ROT | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | punane |
| GKS 13 BLAU | 12 | 1/2" | 23,9 | 148 | sinine |
| GKS 13 GRAU | 12 | 1/2" | 23,9 | 148 | hall |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius