

Omadused

| | |
|------------------|--|
| Rakendusvaldkond | Voolikud, mis taluvad liikumisel hõõrdumist. |
|------------------|--|

| | |
|------|------|
| Värv | must |
|------|------|

| | |
|------------------|--------|
| Temperatuur min. | -20 °C |
|------------------|--------|

| | |
|------------------|-------|
| Temperatuur max. | 60 °C |
|------------------|-------|

| | |
|----------|----------|
| Materjal | Kõva PVC |
|----------|----------|

**Kirjeldus**

Lamedast plastikprofiilist kaitsespiraal kaitseb voolikut välise kulumise eest.

Lisateave

Sobib järelpaigaldamiseks ja voolikute kimpusidumiseks.

Artikkel

| Märgistus | Sisemine-Ø (mm) | Välise-Ø (mm) | Seina tugevus (mm) |
|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|
| SSK C 07 | 7,5 | - | - |
| SSK C 09 | 9,5 | - | - |
| SSK C 13 | 13,0 | 16,2 | 1,6 |
| SSK C 16 | 16,0 | 19,5 | 1,7 |
| SSK C 23 | 20,0 | 25,0 | 2,3 |
| SSK C 30 | 27,0 | 32,2 | 2,6 |
| SSK C 40 | 35,0 | 40,0 | 2,8 |
| SSK C 50 | 43,5 | 49,5 | 3,0 |
| SSK C 60 | 64,0 | 72,5 | 4,3 |
| SSK C 80 | 81,0 | 91,0 | 5,0 |