SSR
Hõõrdumiskaitse, ümmargune

Omadused

Rakendusvaldkond	Voolikud, mis taluvad liikumisel hõõrdumist.
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Kirjeldus

Ümarast terasvedrust kaitsespiraal kaitseb voolikut ekstreemse välise kulumise eest.

Tellimisinfo

Muud mõõdud soovi korral

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Traadi-Ø (mm)
SSR 14-2	14	18	2,0
SSR 18-2	18	22	2,0
SSR 20-2	20	24	2,0
SSR 23-2	23	27	2,0
SSR 25-2	25	29	2,0
SSR 27-2	27	31	2,0
SSR 27-2.5	27	32	2,5
SSR 30-2	30	34	2,0
SSR 34-3	34	40	3,0
SSR 41-3	41	47	3,0
SSR 48-3	48	54	3,0
SSR 51-3	51	57	3,0
SSR 52-3	52	58	3,0
SSR 54-3	54	60	3,0
SSR 56-3	56	62	3,0
SSR 68-3	68	74	3,0
SSR 73-3	73	79	3,0

Toote variandid

SSR VA	Hõõrdumiskaitse, ümmargune, VA, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.