

# STOP ROV

Stopflexi-kinnitus toruühendus

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond Isikute kaitse viskleva vooliku eest.

Materjal Teras



## Kirjeldus

Rebenemiskindel terastross koos monteeritud aasa ja haagiga.

## Tellimisinfo

Sobiv STOP-FS-klamber tuleb tellida eraldi.

## Lisateave

Terastross kinnitatakse sobiva STOP-FS-klambriga vooliku ja kinnituspunkti külge. Sellega takistatakse vooliku piitsana visklemist.

## Artikkel

Märgistus	Paigaldusava (mm)	Pikkus (mm)	Puurimine (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4