

STOP SAE

Stopflex-kinnitused, flants ja muud

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Isikute kaitse viskleva vooliku eest.

Materjal Teras



Vihje

Flantsi paigaldamisel peab olema polt 4 mm pikem.

Kirjeldus

Rebenemiskindel terastross koos monteeritud aasa ja haagiga.

Terastross kinnitatakse sobiva STOP-FS-klambriga vooliku ja kinnituspunkti külge. Sellega takistatakse vooliku piitsana visklemist.

Tellimisinfo

Sobiv STOP-FS-klamber tuleb tellida eraldi.

Artikkel

| Märgistus | Paigaldusava (mm) | Pikkus (mm) | Puurimine (mm) |
|--------------------|-------------------|-------------|----------------|
| STOP SAE 085 L 300 | 8,5 | 300 | 6,4 |
| STOP SAE 105 L 300 | 10,5 | 300 | 6,4 |
| STOP SAE 105 L 450 | 10,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 125 L 450 | 12,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 130 L 450 | 13,0 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 145 L 450 | 14,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 165 L 450 | 16,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 205 L 450 | 20,5 | 450 | 8,4 |