STOP SAE

Stopflex-kinnitused, flants ja muud

Omadused

Rakendusvaldkond	Isikute kaitse viskleva vooliku eest.
Materjal	Teras



Vihje

Flantsi paigaldamisel peab olema polt 4 mm pikem.

Kirjeldus

Rebenemiskindel terastross koos monteeritud aasa ja haagiga.
Terastross kinnitatakse sobiva STOP-FS-klambriga vooliku ja kinnituspunkti külge. Sellega takistatakse vooliku piitsana visklemist.

Tellimisinfo

Sobiv STOP-FS-klamber tuleb tellida eraldi.

Artikkel

Märgistus	Paigaldusava (mm)	Pikkus (mm)	Puurimine (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.