

Omadused

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Rakendusvaldkond | Masinaehitus |
| Ühendus 1 | Meetriline väliskeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | 24° sisekoonus |
| Jääksurve: | Jääkrõhu all on võimalik ühendada |
| Omadused | DN 19 + 25 koos käsirattaga |
| Mineraalõli temperatuur min. | -40 °C |
| Mineraalõli temperatuur max. | 100 °C |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |



Kirjeldus

Kiirühendused lahutatakse automaatselt liiga kõrge tõmbekoormuse juures. Sellega takistatakse voolikühenduste rebenemist.

Lisateave

Lametiühendiga tõukurid aitavad hoida lekkekaod väikesed või takistavad õhu väljumist ühendamisel.

Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Ehitusseeria | Toru välimise-Ø jaoks (mm) | Ühendusniit | Ehitussuurus | Ühenduskeere | Töörõhk (bar) | BD* jahutamata (bar) | SF gek.* |
|-------------|-----|--------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|----------|
| AKL 06 HL 1 | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| AKL 08 HL 1 | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| AKL 10 HL 1 | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| AKL 13 HL 3 | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | Rd. 48 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| AKL 16 HL 3 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 3 | Rd. 48 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| AKL 08 HS 1 | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| AKL 10 HS 1 | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| AKL 13 HS 3 | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | Rd. 48 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| AKL 16 HS 3 | 16 | S | 20 | M 30x2 | 3 | Rd. 48 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| AKL 20 HS 5 | 19 | S | 25 | M 36x2 | 5 | Rd. 60 x 3 | 160,0 | 100 | 4,0 |
| AKL 25 HS 5 | 25 | S | 30 | M 42x2 | 5 | Rd. 60 x 3 | 160,0 | 100 | 4,0 |

DN = nimiläbimõõt, nimiläius – BD ungek. = tööõhk, ühendamata – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

AKL ZUB DOSE Tolmukaitse

Varuosad

AKL ZUB BLINDSTUTZEN Pime ots kiirühendusele