# AKM IM ME

Kiirühenduse muhv

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Meiller masinaehitus |
| **Ühendus 1** | M-keere sise, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele |
| **Komplektis** | tolmukaitsega |
| **Temperatuuri ulatus** | Mineraalõli -30° C kuni 100° C<br>Taimeõli-15° C kuni 80° C |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



## Kirjeldus

Kiirühendused lahutatakse automaatselt liiga kõrge tõmbekoormuse juures. Sellega takistatakse voolikühenduste rebenemist.

## Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Vahekeere | S1 | S2 | Ehitussuurus | Tööröhk (bar) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AKM 13 IM 3 ME** | 12 | M 22x1,5 | M 38 x 1,5 | 27 | 46 | 3 | 250,0 | 4,0 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF = turvafaktor

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*