SKF HJ

Keeratava kiirühenduse pistik

Omadused

Rakendusvaldkond	Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehnikas jne.
Ühendus 1	UN/UNF-väliskeere
Tihenditüüp 1	74° väliskoonus
Jääksurve:	Jääkrõhu all on võimalik ühendada
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Kirjeldus

Keeratavad kiirühendused peavad vastu suurtele rõhkudele ja rõhuimpulssidele.
Soovitame üksnes kombineerida sama tootja muhvidega.

Lisateave

Korrektse paigalduse korral katab keeratav hülss pidurirõnga täielikult.
Iselukustuv keere takistab soovimatut vabanemist vibratsioonide korral.
Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

Artikkel

Märgistus	Ehitussuurus	DN*	Ühendusniit	Ühenduskeere	Tööröhk (bar)	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)	SF gek.*
SKF 10 HJ 2	2	10	UNF 9/16" -18	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4
SKF 13 HJ 2	2	12	UNF 3/4" -16	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4

BD = tööröhk – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKF ZUBS	SKF tolmukaitse
SKF ZUBS AL	Sulgemiskork

Varuosad

SKF BREMSRING	Keeratava kiirühenduse tihend
SKF STUETZRING	SKF-tugirõngas
SKF ORING	SKF O-rõngas

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.