

Omadused

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Rakendusvaldkond | Tööstus ja masinaehitus |
| Tüüp | Snap-tite seeria 78 |
| Ühendus 1 | NPT-sisekeere |
| Tihenditüüp 1 | Keermestihend |
| Jääksurve: | Jääkrõhu all on võimalik ühendada |
| Materjal | Messing |



Kirjeldus

Keeratavad kiirühendused peavad vastu suurtele rõhkudele ja rõhuimpulssidele.

Lisateave

Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Töörõhk (bar) | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) | SF gek.* |
|------------------|-----|------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| SKF 20 IN F SN78 | 19 | NPT 3/4" -14 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKF 25 IN F SN78 | 25 | NPT 1" -11,5 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKF 32 IN F SN78 | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 190,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = nimiläbimõõt, nimiläius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKF ZUBS F SN78 SKF..SN 78 tolmukaitse