

## Omadused

|                  |   |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne. |
| Ühendus 1        | NPT-sisekeere   |
| Tihenditüüp 1    | Keermestihend   |
| Jääksurve:       | Jääkrõhu all on võimalik ühendada                               |
| ühildatav        | Pioneer   |
| Lisatunnus       | koonusklapiga   |
| Materjal         | Teras   |
| Pinnatöötlus     | galvaniseeritud   |



## Kirjeldus

Keeratavad kiirühendused peavad vastu suurtele rõhkudele ja rõhuimpulssidele.

## Lisateave

Korrektse paigalduse korral katab keeratav hülss pidurirõnga täielikult.

Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

## Artikkel

| Märgistus       | Ehitussuurus | DN* | Ühendusniit  | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|-----------------|--------------|-----|--------------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKF 06 IN SP KE | 1            | 6   | NPT 1/4" -18 | 1050,0        | 3        | -25                               | 125                               |
| SKF 10 IN SP KE | 2            | 10  | NPT 3/8" -18 | 1000,0        | 3        | -25                               | 125                               |

SF gek. = turvafaktor, ühendatud – DN = nimiläbimõõt, nimilaius