

# SKF IR F SN78

Kinnituskrugi kinnine pool

## Omadused

|                  |  |
|------------------|--|
| Rakendusvaldkond | Tööstus ja masinaehitus                                    |
| Tüüp             | Snap-tite seeria 78  |
| Ühendus 1        | BSP-sisekeere, silindriline                                |
| Tihenditüüp 1    | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele |
| Jääksurve:       | Jääkrõhu all on võimalik ühendada                          |
| Materjal         | Messing  |



## Kirjeldus

Keeratavad kiirühendused peavad vastu suurtele rõhkudele ja rõhuimpulssidele.

## Lisateave

Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

## Artikkel

| Märgistus        | DN* | Ühendusniit  | Töörõhk (bar) | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) | SF gek.* |
|------------------|-----|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| SKF 20 IR F SN78 | 19  | G 3/4" -14   | 207,0         | -40                               | 90                                | 2        |
| SKF 32 IR F SN78 | 31  | G 1.1/4" -11 | 190,0         | -40                               | 90                                | 2        |

DN = nimiläbimõõt, nimiläius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

## Lisatarvikud

**SKF ZUBS F SN78** SKF..SN 78 tolmukaitse