SKL HJ

Keeratava kiirühenduse pesa

Omadused

Rakendusvaldkond	Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehnikas jne.
Ühendus 1	UN/UNF-väliskeere
Tihenditüüp 1	74° väliskoonus
Jääksurve:	Jääkrõhu all on võimalik ühendada
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Kirjeldus

Keeratavad kiirühendused peavad vastu suurtele rõhkudele ja rõhuimpulssidele.
Soovitame üksnes kombineerida sama tootja muhvidega.

Lisateave

Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.
Korrektse paigalduse korral katab keeratav hülss pidurirõnga täielikult.

Artikkel

Märgistus	Ehitussuurus	DN*	Ühendusniit	Ühenduskeere	Töörõhk (bar)	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)	SF gek.*
SKL 10 HJ 2	2	10	UNF 9/16" -18	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4
SKL 13 HJ 2	2	12	UNF 3/4" -16	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKL ZUBS	SKL tolmu-kaitse
SKL ZUBS AL	Tropp

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.