

Omadused

Rakendusvaldkond	Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne.
Ühendus 1	NPT-väliskeere
Tihenditüüp 1	Keermestihend
Jääksurve:	Jääkrõhu all on võimalik ühendada
ühildatav	Pioneer
Lisatunnus	kuulklapiga
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Lisateave

Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)	SF gek.*
SKL 06 HN SP	6	NPT 1/4" -18	700,0	-25	110	3
SKL 10 HN 06 SP	10	NPT 1/4" -18	700,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP	10	NPT 3/8" -18	700,0	-30	80	3

DN = nimiläbimõõt, nimiläius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKL ZUBS SP SKL...SP tolmukaitse