

Omadused

| | |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne. |
| Ühendus 1 | NPT-väliskeere |
| Tihenditüüp 1 | Keermestihend |
| Jääksurve: | Jääkrõhu all on võimalik ühendada |
| ühildatav | Pioneer |
| Lisatunnus | kuulklapiga |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |



Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Lisateave

Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Töörõhk (bar) | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) | SF gek.* |
|-----------------|-----|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| SKL 06 HN SP | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | -25 | 110 | 3 |
| SKL 10 HN 06 SP | 10 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | -25 | 125 | 3 |
| SKL 10 HN SP | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 | -30 | 80 | 3 |

DN = nimiläbimõõt, nimiläius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKL ZUBS SP SKL...SP tolmukaitse