

SKL HN SP KE

Keeratava kiirühenduse pesa

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne.
Ühendus 1	NPT-väliskeere
Tihenditüüp 1	Keermestihend
Jääksurve:	Jääkrõhu all on võimalik ühendada
ühildatav	Pioneer
Lisatunnus	koonusklapiga
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Kirjeldus

Keeratavad kiirühendused peavad vastu suurtele rõhkudele ja rõhuimpulssidele.

Lisateave

Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)	SF gek.*
SKL 06 HN SP KE	6	NPT 1/4" -18	1050,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP KE	10	NPT 3/8" -18	1000,0	-25	125	3

BD = töörõhk – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKF ZUBS SP SKF..SP tolmukaitse