

# SKL HN SP KE

Keeratava kiirühenduse pesa

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne.
<b>Ühendus 1</b>	NPT-väliskeere
<b>Tihenditüüp 1</b>	Keermestihend
<b>Jääksurve:</b>	Jääkrõhu all on võimalik ühendada
<b>ühildatav</b>	Pioneer
<b>Lisatunnus</b>	koonusklapiga
<b>Materjal</b>	Teras
<b>Pinnatöötlus</b>	galvaniseeritud



## Kirjeldus

Keeratavad kiirühendused peavad vastu suurtele rõhkudele ja rõhuimpulssidele.

## Lisateave

Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

## Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)	SF gek.*
SKL 06 HN SP KE	6	NPT 1/4" -18	1050,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP KE	10	NPT 3/8" -18	1000,0	-25	125	3

BD = töörõhk – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

## Lisatarvikud

**SKF ZUBS SP** SKF..SP tolmuaitse