SKL IN F SN78

Kinnituskruvi lahtine pool

Omadused

Rakendusvaldkond	Tööstus ja masinaehitus
Tüüp	Snap-tite seeria 78
Ühendus 1	NPT-sisekeere
Tihenditüüp 1	Keermestihend
Jääksurve:	Jääkrõhu all on võimalik ühendada
Lisatunnus	tiibmutriga
Materjal	Messing



Kirjeldus

Keeratavad kiirühendused peavad vastu suurtele rõhkudele ja rõhuimpulssidele.

Lisateave

Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)	SF gek.*
SKL 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.