

SKL IN F SN78 SK

Kinnituskrugi lahtine pool

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Tööstus ja masinaehitus

Ühendus 1 NPT-sisekeere

Tihenditüüp 1 Keermestihend

Jääksurve: Jääkrõhu all on võimalik ühendada

Lisatunnus kuuskant

Materjal Messing



Kirjeldus

Keeratavad kiirühendused peavad vastu suurtele rõhkudele ja rõhuimpulssidele.

Lisateave

Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)	SF gek.*
SKL 20 IN F SN78 SK	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78 SK	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78 SK	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78 SK	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = nimiläbimõõt, nimiläius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud