

# SKL IN F SN78 SK

Kinnituskrugi lahtine pool

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond Tööstus ja masinaehitus

Ühendus 1 NPT-sisekeere

Tihenditüüp 1 Keermestihend

Jääksurve: Jääkrõhu all on võimalik ühendada

Lisatunnus kuuskant

Materjal Messing



## Kirjeldus

Keeratavad kiirühendused peavad vastu suurtele rõhkudele ja rõhuimpulssidele.

## Lisateave

Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

## Artikkel

| Märgistus           | DN* | Ühendusniit      | Töörõhk (bar) | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) | SF gek.* |
|---------------------|-----|------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| SKL 20 IN F SN78 SK | 19  | NPT 3/4" -14     | 207,0         | -40                               | 90                                | 2        |
| SKL 25 IN F SN78 SK | 25  | NPT 1" -11,5     | 207,0         | -40                               | 90                                | 2        |
| SKL 32 IN F SN78 SK | 31  | NPT 1.1/4" -11,5 | 190,0         | -40                               | 90                                | 2        |
| SKL 40 IN F SN78 SK | 38  | NPT 1.1/2" -11,5 | 175,0         | -40                               | 90                                | 2        |

DN = nimiläbimõõt, nimiläius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud