

# SKL IN F SN78 SK

Kinnituskrugi lahtine pool

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond Tööstus ja masinaehitus

Ühendus 1 NPT-sisekeere

Tihenditüüp 1 Keermestihend

Jääksurve: Jääkrõhu all on võimalik ühendada

Lisatunnus kuuskant

Materjal Messing



## Kirjeldus

Keeratavad kiirühendused peavad vastu suurtele rõhkudele ja rõhuimpulssidele.

## Lisateave

Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

## Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)	SF gek.*
SKL 20 IN F SN78 SK	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78 SK	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78 SK	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78 SK	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = nimiläbimõõt, nimiläius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud