

SKL IR F SN78

Kinnituskrugi lahtine pool

Omadused

| | |
|------------------|--|
| Rakendusvaldkond | Tööstus ja masinaehitus |
| Tüüp | Snap-tite seeria 78 |
| Ühendus 1 | BSP-sisekeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele |
| Jääksurve: | Jääkrõhu all on võimalik ühendada |
| Lisatunnus | tiibmutriga |
| Materjal | Messing |



Kirjeldus

Keeratavad kiirühendused peavad vastu suurtele rõhkudele ja rõhuimpulssidele.

Lisateave

Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Töörõhk (bar) | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) | SF gek.* |
|------------------|-----|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| SKL 25 IR F SN78 | 25 | G 1" -11 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud